Technisches Datenblatt

FRÜHLING Sandstrahllasur 2. Farbe

FRÜHLING Sandstrahllasur 2. Farbe ist ein transparentes, mit Wasser verdünnbares, industrielles Dünnschichtprodukt für Holz im Außenbereich.

Technische Daten

Rohstoffbasis	Synthetisches Bindemittel Lichtechte und wetterbeständige Pigmente Wasser
Trockensubstanz:	ca. 18% w/w
Viskosität:	ca. 10 – 14 Sek. im DIN-Cup 4 mm bei 20°C
Flüchtige organische Verbindungen (VOC):	ca. 40 g/l
Theoretischer Verbrauch:	8 – 12 m²/l (abhängig von Holzart, Beschaffenheit des Holzes Und Auftragsverfahren)
Farbton:	FRÜHLING Sandstrahllasur 2. Farbe ist in transparenten Farbtönen und farblos erhältlich

Anwendungstechnische Daten

Vorbehandlung:	Das Holz muss rein und frei von Holzstaub sowie Schmutz sein. Die Holzfeuchtigkeit soll bei Verarbeitung ca. 13 %, höchstens aber 15% betragen.
Auftragsverfahren:	Fluten, tauchen, Pinsel, Bürstenmaschine, Sprühtunnel, spritzen. Aufgrund von Verdampfung während der Verarbeitung muss die Trockensubstanz der Flüssigkeit kontinuierlich mit Wasser nachjustiert werden.
Auftragsverhältnisse:	Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Es muss vor Gebrauch gut gerührt werden und kann bei Bedarf mit 5 % Wasser verdünnt werden. Schichtdicke: ca. 50 ym Nass Optimale Umgebungs- und Produkttemperatur: 18 – 22°C Optimale relative Luftfeuchtigkeit: ca. 50 %

Systembehandlung:	1 x FRÜHLING Sandstrahlimprägniergrund 1. Farbe 1-2 x FRÜHLING Sandstrahllasur 2. Farbe FRÜHLING Sandstrahllasur 2. Farbe kann mit sich selbst oder mit anderen geeigneten Produkten für den Außenbereich folgebeschichtet werden. Im Außenbereich niemals „farblos“ einsetzen.
Trockenzeiten:	bestimmt bei 20°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: grifffest: 1 – 2 Stunden schleiftrocken/Folgebeschichtung: 2 – 3 Stunden

Bei forcierter Trocknung in speziellen Trockenöfen lässt sich die Trocknungszeit reduzieren. Die Trockenzeiten können abhängig von Holzart, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftaustausch und Schichtdicke variieren.

Reinigung	Ausrüstung mit Wasser reinigen
Sicherheitsdaten:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	Als Sondermüll entsprechend dem Abfallgesetz entsorgen. Sonderabfallsammler übergeben. Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen.

SONSTIGES:

Gebinde:	20 l Kanne
Lagerung:	Das Produkt bei Temperatur über 5°C lagern. Die Haltbarkeit bei nicht geöffneten Gebinden beträgt siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. Das Produkt muss in dicht schließender Verpackung aufbewahrt werden
Weitere Informationen:	Hermann Lechner Farben GmbH Jochbergerstraße 114 A-6370 Kitzbühel 0043 5356 72087 hermann@lechner-farben.at

Die o.a. Informationen sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Anwendungen. Diese Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ergebnisse, die unter Verarbeitungsbedingungen erhalten werden, auf die wir keinen Einfluss haben. Der Käufer oder Anwender ist daher nicht von der Verpflichtung entbunden, die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verhältnisse und Anwendungsverfahren unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen tatsächlich zu testen. Wir haften lediglich für Schäden, die direkt durch Mängel an den von Farben Lechner gelieferten Produkten verursacht werden. Aktuelle Versionen unserer Produkt- und Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei Farben Lechner.